

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12.

единый адрес: [gmi@nt-rt.ru](mailto:gmi@nt-rt.ru)

веб-сайт: <http://gazmash.nt-rt.ru>

---

## **Блочный узел учета расхода газа на базе ротационного счетчика RVG БУУРГ-16, БУУРГ-25, БУУРГ-40, БУУРГ-65.**

### **Технические характеристики**

Пункт учета расхода газа БУУРГ предназначен для учёта (в т.ч. коммерческого) объёма неоднородного по химическому составу природного газа ГОСТ 5542, а также воздуха, азота и других неагрессивных газов, в единицах приведенного к стандартным условиям объёма (количества), с предварительной очисткой измеряемого газа от механических примесей.

БУУРГ используется как самостоятельный шкафной пункт учёта или установка для учёта (в случае размещения в отапливаемых помещениях), для различных видов потребителей (в системах газоснабжения сельских или городских населённых пунктов, коммунально-бытовых зданий, объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения и т. п.).

Пункт учета расхода газа предназначен для размещения и эксплуатации как в невзрывоопасных зонах, так и во взрывоопасных зонах, в которых возможно образование смесей газов и паров с воздухом, отнесенных к категориям ПА и ПВ групп Т1-Т4 по ГОСТ 51330.11.99 (МЭК 60079-12-78). ТУ 4859-001-75954496-2005, Разрешение на применение № РРС 00-18915.

Технические характеристики:

| Параметры изделия                                                                                                                  | БУУРГ-16                      | БУУРГ-25 | БУУРГ-40 | БУУРГ-65 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|
| Применяемый счетчик газа                                                                                                           | RVG G16                       | RVG G25  | RVG G40  | RVG G65  |
| Измеряемая среда                                                                                                                   | природный газ по ГОСТ 5542-87 |          |          |          |
| Максимальное входное давление, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )                                                                          | 1,2 (12)                      |          |          |          |
| Максимальный измеряемый расход газа при рабочих условиях, Q <sub>тах</sub> , м <sup>3</sup> /час                                   | 25                            | 40       | 65       | 100      |
| Максимальный измеряемый расход газа, приведенный к нормальным условиям при P <sub>вх</sub> =1,2 МПа, м <sup>3</sup> /час, не менее | 325                           | 520      | 845      | 1300     |
| Температура окружающей среды, °С                                                                                                   | от -40 до +60                 |          |          |          |
| Масса, кг, не более                                                                                                                | 2500                          |          |          |          |