

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12.

единий адрес: gmi@nt-rt.ru

веб-сайт: <http://gazmash.nt-rt.ru>

Фильтр газовый ФГ-50С. Технические характеристики



Газовый фильтр сетчатый **ФГ-50С** используется для очистки газов неагрессивного типа и воздуха от окалин и пыли и других механических примесей. Применяемый фильтрующий элемент - сетка полутомпаковая, с ячейкой 0,5 мм ГОСТ 6613-86.

Технические характеристики:

D_y , мм	50
Входное давление, МПа	1,6
Максимальная пропускная способность, м ³ /ч	4000 (8000)
Допускаемый перепад давления на фильтрующем элементе, Па	5000
Габаритные размеры, мм:	
строительная длина	250
длина	250 (300)
ширина	140
высота	290
Масса, кг	5,3 (6)