

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12.

единый адрес: gmi@nt-rt.ru

веб-сайт: <http://gazmash.nt-rt.ru>

Фильтры газовые волосяные ФГМ-150, ФГМ-200, ФГМ-300, ФГМ-400. Технические характеристики



Фильтры газовые ФГМ предназначены для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей. Фильтрующий элемент сохраняет все технические характеристики при температуре окружающей среды не ниже -40°C .

Технические характеристики:

	ФГМ-150	ФГМ-200	ФГМ-300	ФГМ-400
D_y , мм	150	200	300	400
Рабочее давление, МПа	1,2	1,2	1,2	1,2
Максимальная пропускная способность, м ³ /ч	25000	45000	100000	190000
Допустимый перепад давления на кассете, мм вод. ст.	1000	1000	1000	1000
Присоединительные размеры, мм:				
длина	1000	1000	1400	1800
высота	410	410	585	710
Масса, кг	165	168	250	432