

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12.

единый адрес: gmi@nt-rt.ru

веб-сайт: <http://gazmash.nt-rt.ru>

Фильтры газовые сетчатые прямооточные ФГС-50 ВО-У. Технические характеристики



Сетчатый газовый фильтр высокой очистки угловой **ФГС-50ВО-У** используется для очистки природного газа, воздуха, азота и других газов неагрессивного типа от механических примесей, в диапазоне температур окружающей среды от - 40 С до + 70 С. Применяемый фильтрующий элемент – сетка полутомпаковая. До фильтрующего элемента и после него в корпусе имеются резьбовые отверстия для присоединения индикатора перепада давления.

Технические характеристики:

Наименование параметра или характеристики	Значение
Диаметр условного прохода, мм	50
Максимальное рабочее давление, МПа	1,6
Максимальная пропускная способность, куб.м/час	5000
Степень фильтрации не менее 99,5 % частиц имеющих линейные размеры превышающие, мм	0,08
Допустимое значение перепада давления на фильтре, кПа, не более	5
Строительные размеры:	
длина, мм	250
высота, мм	225
Масса, кг, не более	7