

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12.

единый адрес: gmi@nt-rt.ru

веб-сайт: <http://gazmash.nt-rt.ru>

Фильтры газовые сетчатые прямоточные ФГС-50 ВО-У. Технические характеристики



Фильтры газовые сетчатые прямоточные ФГС-80 предназначены для очистки неагрессивных газов и воздуха от механических примесей. Материал корпуса — стальной сварной. Фильтрующий элемент — сетка металлическая, нержавеющая, с ячейкой в свету 0,25×0,25 мм, которая сохраняет все технические характеристики при температуре окружающей среды от -30 до +50 °С.

Технические характеристики:

ФГС-80

Регулируемая среда	природный газ по ГОСТ 5542-87 сжиженный газ по ГОСТ 20448-90
Рабочее давление, МПа	1,6
Пропускная способность, м³/ч, при перепаде давления $P=500$ мм вод. ст. при P :	
1,6 МПа	17400
1,2 МПа	13600
0,6 МПа	7800
0,3 МПа	5000
0,1 МПа	2600
D_v , мм	80
Соединение	фланцевое по ГОСТ 12820-80
Габаритные размеры, мм:	
длина	410
ширина	331
высота	273
Масса, кг	45