

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12.

единный адрес: [gmi@nt-rt.ru](mailto:gmi@nt-rt.ru)

веб-сайт: <http://gazmash.nt-rt.ru>

---

## Фильтры газовые ФС-50Т ФС-100Т. Технические характеристики



Фильтры газовые (сетчатые) ФС-50т, ФС-100т предназначены для очистки неагрессивных углеводородных газов от механических примесей.

Степень фильтрации: тонкая очистка 80мкм.

Вид климатического исполнения У1 ГОСТ 15150-69.

### Технические характеристики:

Наименование параметров	Значение для типа и исполнения	
	ФС-50Т	ФС-100Т
Условный проход, Ду	50	100
Рабочее давление, МПа, не более	1,2	1,2
Пропускная способность, м <sup>3</sup> /ч при входном давлении 0,1МПа для газа плотностью 0,73 кг/м <sup>3</sup>	900	2500
Максимальный перепад давления на фильтре, не более, кПа	10	10
Габаритные размеры, мм, не более		
длина	300	550
ширина	215	335
высота	360	522
Масса, кг	25	50