

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12.

единый адрес: gmi@nt-rt.ru

веб-сайт: <http://gasmash.nt-rt.ru>

Фильтры газовые волосяные ФВ-100, ФВ-200. Технические характеристики



Фильтры волосяные типа ФВ предназначены для очистки газа от пыли и других твердых частиц и устанавливаются в газорегуляторных пунктах (ГРП) и газорегуляторных установках (ГРУ).

Фильтры изготавливаются в климатическом исполнении «У» категории 3 по ГОСТ 15150-69.

Технические характеристики:

	ФВ-100	ФВ-200
Ду, мм	100	200
Рабочее давление, МПа	1,2	1,2
Максимальная пропускная способность, м³/ч	2500	9000
Допустимый перепад давления на кассете, кПа	10	10
Строительная длина, мм	410	584
Высота, мм	350	478
Масса, кг, не более	53	105