

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12.

единый адрес: gmi@nt-rt.ru,

веб-сайт: <http://gazmash.nt-rt.ru>

ГРПШ с двумя линиями редуцирования и разными регуляторами на среднее и низкое выходное давление при параллельной установке регуляторов. Технические характеристики моделей

ГРПШ-13-2НВ-У1, ГРПШ-15-2НВ-У1, ГРПШ-16-2НВ-У1

Газорегуляторные пункты шкафные ГРПШ-13-2НВ-У1, ГРПШ-15-2НВ-У1, ГРПШ-16-2НВ-У1 с двумя линиями редуцирования и разными регуляторами на среднее и низкое выходное давление при параллельной установке регуляторов РДГ производят редуцирование среднего и высокого давления, снижая его на низкое, поддерживают требуемое давление на выходе без учета давления на входе, расхода газа. Во время наступления аварийных ситуаций происходит отключение подачи газа (резкое изменение давления газа от заданных норм). В ГРП происходит очистка поступающего газа от механических примесей.

	ГРПШ-13-2НВ-У1	ГРПШ-15-2НВ-У1	ГРПШ-16-2НВ-У1
Регулятор давления газа	РДГ-50Н(В)	РДГ-80Н(В)	РДГ-150Н(В)
Регулируемая среда	природный газ по ГОСТ 5542-87		
Давление газа на входе, $P_{вх}$, МПа	1,2	1,2	1,2
Диапазон настройки выходного давления, кПа:			
$P_{вых}$, 1	1,5–60	1,5–60	1,5–60
$P_{вых}$, 2	60–600	60–600	60–600
Пропускная способность (для газа плотностью $\rho = 0,73 \text{ кг/м}^3$), $\text{м}^3/\text{ч}$:			
$P_{вых}$, 1	6200	13000	29000
$P_{вых}$, 2	6200	13000	29000
Тепловая мощность устройства горелочного, кВт	7	7	7
Габаритные размеры, мм:			
длина L	2000	2700	2800
ширина В	1300	1400	1400
высота Н	1700	2000	2300
Масса, кг	600	900	1000

ГРПШ-03Б-04-2У1, ГРПШ-03Б-04М-2У1, ГРПШ-03Б-07-2У1, ГРПШ-03М-01-2У1, ГРПШ-03БМ-01-2У1

	ГРПШ-03Б-04-2У1	ГРПШ-03Б-04М-2У1	ГРПШ-03Б-07-2У1	ГРПШ-03М-01-2У1	ГРПШ-03БМ-01-2У1
Регулятор давления газа	РДНК-400М РДСК-50Б	РДНК-400М РДСК-50Б	РДНК-1000 РДСК-50Б	РДНК-У РДСК-50М	РДНК-У РДСК-50БМ
Регулируемая среда	природный газ по ГОСТ 5542-87				
Давление газа на входе, $P_{вх}$, МПа	0,6	0,6	0,6	1,2	1,2
Диапазон настройки выходного давления, кПа:					
$P_{вых} 1$	270–300	270–300	270–300	10–100	270–300
$P_{вых} 2$	2–5	2–5	2–5	2–5	2–5
Пропускная способность (для газа плотностью $\rho = 0,73$ кг/м ³), м ³ /ч:					
$P_{вых} 1$	700	700	800	900	1100
$P_{вых} 2$	250	500	700	900	900
Масса, кг	170	170	170	170	170

ГРПШ-03БМ-04-2У1, ГРПШ-03БМ-04М-2У1, ГРПШ-03БМ-07-2У1, ГРПШ-03М-01-2У1, ГРПШ-03БМ-01-2У1

	ГРПШ-03БМ-04-2У1	ГРПШ-03БМ-04М-2У1	ГРПШ-03БМ-07-2У1	ГРПШ-03М-01-2У1	ГРПШ-03БМ-01-2У1
Регулятор давления газа:					
Линия 1	РДСК-50БМ	РДСК-50БМ	РДСК-50БМ	РДСК-50БМ	РДСК-50БМ
Линия 2	РДНК-400М	РДНК-400М	РДНК-1000	РДНК-У	РДНК-У
Регулируемая среда	природный газ по ГОСТ 5542-87				
Давление газа на входе, $P_{вх}$, МПа	0,6	0,6	0,6	1,2	1,2
Диапазон настройки выходного давления, кПа:					
$P_{вых} 1$	270–300	270–300	270–300	10–100	270–300
$P_{вых} 2$	2–5	2–5	2–5	2–5	2–5
Пропускная способность (для газа плотностью $\rho = 0,73$ кг/м ³), м ³ /ч:					
$P_{вых} 1$	700	700	800	900	1100
$P_{вых} 2$	250	500	700	900	900
Масса, кг	220	220	220	220	220

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12.

единый адрес: gmi@nt-rt.ru, веб-сайт: <http://gazmash.nt-rt.ru>