

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12.

единый адрес: gmi@nt-rt.ru

веб-сайт: <http://gazmash.nt-rt.ru>

Газорегуляторная установка ГРУ-13-2НВ-У1, ГРУ-15-2НВ-У1, ГРУ-16-2НВУ-1. Технические характеристики



Газорегуляторные установки ГРУ-13-2НВ-У1, ГРУ-15-2НВ-У1, ГРУ-16-2НВУ-1 с двумя линиями редуцирования и разными регуляторами на среднее и низкое выходное давление при параллельной установке регуляторов используются при необходимости редуцирования высокого или среднего давления на заданное, а также для автоматического поддержания требуемого давления на выходе независимо от давления на входе и изменения расхода газа, автоматического отключения подачи газа при

аварийных отклонениях выходного давления от установленных заданных значений, фильтрации газа от механических примесей.

Технические характеристики:

	13-2НВ-У1	15-2НВ-У1	16-2НВ-У1
Регулятор давления газа:			
Линия 1	РДГ-50Н	РДГ-80Н	РДГ-150Н
Линия 2	РДГ-50В	РДГ-80В	РДГ-150В
Давление газа на входе, $P_{вх}$, МПа	1,2	1,2	1,2
Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа:			
Линия 1	1,5–60	1,5–60	1,5–60
Линия 2	60–600	60–600	60–600
Пропускная способность (для газа плотностью $\rho = 0,73 \text{ кг/м}^3$), $\text{м}^3/\text{ч}$:	6200	11 600	25 600
Габаритные размеры, мм			
длина, L	1850	2300	2300
ширина, В	1300	1300	1500
высота, Н	1200	1300	1600
Масса, кг	500	750	900



Технические характеристики:

	13-2НВ-У1	15-2НВ-У1	16-2НВ-У1
Регулятор давления газа	РДГ-50Н(В)	РДГ-80Н(В)	РДГ-150Н(В)
Регулируемая среда	природный газ по ГОСТ 5542-87		
Давление газа на входе, $P_{вх}$, МПа	1,2	1,2	1,2
Диапазон настройки выходного давления, кПа:			
$P_{вых}, 1$	1,5–60	1,5–60	1,5–60
$P_{вых}, 2$	60–600	60–600	60–600
Пропускная способность (для газа плотностью $\rho = 0,73 \text{ кг/м}^3$), $\text{м}^3/\text{ч}$:			
$P_{вых}, 1$	6200	13000	29000
$P_{вых}, 2$	6200	13000	29000
Тепловая мощность устройства горелочного, кВт	7	7	7
Габаритные размеры, мм:			
длина L	1900	2400	2600
ширина В	1100	1300	1300
высота Н	1600	1700	2100
высота опоры h	260	260	260
Масса, кг	500	750	900

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12.

единый адрес: gmi@nt-rt.ru

веб-сайт: <http://gazmash.nt-rt.ru>