

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12.

единый адрес: gmi@nt-rt.ru

веб-сайт: <http://gazmash.nt-rt.ru>

ПГБ-03БМ-04-2У1, ПГБ-03БМ-04М-2У1, ПГБ-03БМ-07-2У1, ПГБ-03М-01-2У1, ПГБ-03БМ-01-2У1. Технические характеристики

Газорегуляторные пункты блочные ПГБ-03БМ-04-2У1, ПГБ-03БМ-04М-2У1, ПГБ-03БМ-07-2У1, ПГБ-03М-01-2У1, ПГБ-03БМ-01-2У1 с двумя линиями редуцирования и разными регуляторами на среднее и низкое выходное давление при параллельной установке регуляторов на основе газового оборудования располагаемого в специально отведенном отапливаемом и освещаемом помещении (блоке), взрывопожарозащищенного исполнения категории ВІА, можно эксплуатировать в жестких климатических условиях.

	03БМ-04- 2У1	03БМ-04М- 2У1	03БМ-07- 2У1	03М-01- 2У1	03БМ-01- 2У1
Регулятор давления газа:					
Линия 1	РДСК-50БМ	РДСК-50БМ	РДСК-50БМ	РДСК-50БМ	РДСК-50БМ
Линия 2	РДНК-400М	РДНК-400М	РДНК-1000	РДНК-У	РДНК-У
Регулируемая среда	природный газ по ГОСТ 5542-87				
Давление газа на входе, Р _{вх} , МПа	0,6	0,6	0,6	1,2	1,2
Диапазон настройки выходного давления, кПа:					
Р _{вых} , 1	270–300	270–300	270–300	10–100	270–300
Р _{вых} , 2	2–5	2–5	2–5	2–5	2–5
Пропускная способность (для газа плотностью ρ = 0,73 кг/м³), м³/ч:					
Р _{вых} , 1	700	700	800	900	1100
Р _{вых} , 2	250	500	700	900	900
Масса, кг	2000	2000	2000	2000	2000