

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12.

единый адрес: gmi@nt-rt.ru

веб-сайт: <http://gazmash.nt-rt.ru>

ПГБ-13-2НВ-У1, ПГБ-15-2НВ-У1, ПГБ-16-2НВУ-1. Технические характеристики

Варианты исполнения:

13-2НВ-У1 15-2НВ-У1 16-2НВ-У1

Регулятор давления газа:			
Линия 1	РДГ-50Н	РДГ-80Н	РДГ-150Н
Линия 2	РДГ-50В	РДГ-80В	РДГ-150В
Давление газа на входе, $P_{вх}$, МПа	1,2	1,2	1,2
Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа:			
Линия 1	1,5–60	1,5–60	1,5–60
Линия 2	60–600	60–600	60–600
Пропускная способность (для газа с $g = 0,73$ кг/м ³), м ³ /ч:	6200	11 600	25 600
Габаритные размеры, мм			
длина, L	3100	3500	4200
ширина, В	2300	2400	2400
Масса, кг	3500	3900	5100

13-2НВ-У1 15-2НВ-У1 16-2НВ-У1

Регулятор давления газа	РДГ-50Н(В)	РДГ-80Н(В)	РДГ-150Н(В)
Регулируемая среда	природный газ по ГОСТ 5542-87		
Давление газа на входе, $P_{вх}$, МПа	1,2	1,2	1,2
Диапазон настройки выходного давления, кПа:			
$P_{вых, 1}$	1,5–60	1,5–60	1,5–60
$P_{вых, 2}$	60–600	60–600	60–600
Пропускная способность (для газа плотностью $\rho = 0,73$ кг/м ³), м ³ /ч:			
$P_{вых, 1}$	6200	13000	29000
$P_{вых, 2}$	6200	13000	29000
Тепловая мощность устройства горелочного, кВт	7	7	7
Габаритные размеры, мм:			
длина L	2500	3000	3800
ширина В	2100	2300	2300
Масса, кг	3100	3500	4700