

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12.

единый адрес: gmi@nt-rt.ru, веб-сайт: <http://gasmash.nt-rt.ru>

ПГБ-13-2НВ-ПУ1, ПГБ-15-2НВ-ПУ1, ПГБ-16-2НВ-ПУ1. Технические характеристики

	13-2НВ-ПУ1	15-2НВ-ПУ1	16-2НВ-ПУ1
Регулятор давления газа	РДГ-50Н(В)	РДГ-80Н(В)	РДГ-150Н(В)
Регулируемая среда	природный газ по ГОСТ 5542-87		
Давление газа на входе, МПа:			
P _{вх} , 1	1,2	1,2	1,2
P _{вх} , 2	0,6	0,6	0,6
Диапазон настройки выходного давления, кПа:			
P _{вых} , 1	60–600	60–600	60–600
P _{вых} , 2	1,5–60	1,5–60	1,5–60
Пропускная способность (для газа плотностью ρ = 0,73 кг/м³), м³/ч:			
P _{вых} , 1	3000	6000	14000
P _{вых} , 2	3000	6000	14000
Тепловая мощность устройства горелочного, кВт	7	7	7
Габаритные размеры, мм:			
длина L	2500	3000	3800
ширина В	2100	2300	2300
Масса, кг	3200	3600	5000

	13-2НВ-ПУ1	15-2НВ-ПУ1	16-2НВ-ПУ1
Регулятор давления газа:			
Линия 1	РДГ-50В, РДГ-50ВМ	РДГ-80В, РДГ-80ВМ	РДГ-150В
Линия 2	РДГ-50Н, РДГ-50НМ	РДГ-80Н, РДГ-80НМ	РДГ-150Н
Давление газа на входе, $P_{вх}$, МПа			
$P_{вх}, 1$	1,2	1,2	1,2
$P_{вх}, 2$	0,6	0,6	0,6
Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа:			
$P_{вых}, 1$	60–600	60–600	60–600
$P_{вых}, 2$	1,5–60	1,5–60	1,5–60
Пропускная способность (для газа $g = 0,73 \text{ кг/м}^3$), $\text{м}^3/\text{ч}$:	6200	11 600	25 600
Габаритные размеры, мм			
длина, L	2600	3500	4200
ширина, В	2400	2400	2400
Масса, кг	3700	4200	5700