

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12.

единый адрес: gmi@nt-rt.ru

веб-сайт: <http://gazmash.nt-rt.ru>

Пункт учета расхода газа ПУГ-Р, ПУГ-Ш, ПУГ-ШУЭО, ПУГ-ШУГО. Технические характеристики.

Пункты **ПУГ** используются для учёта объёма, в том числе и коммерческого, природного газа ГОСТ 5542 неоднородного по химическому составу, а также других неагрессивных газов, в единицах приведенного к стандартным условиям объёма (количества), с предварительной очисткой измеряемого газа от примесей. ПУГ это отдельный пункт учёта или учётное устройство, установленное в малогабаритном шкафу (для размещения в теплых помещениях). Используется и в коммерческих операциях для расчетов с потребителями (системы газоснабжения городских или сельских населённых пунктов, коммунально-бытовые здания, объекты промышленного и сельскохозяйственного назначения и т. п.).

ПУГ можно разделить на четыре вида по степени защиты от внешних условий:

- исполнение Р - оборудование смонтировано на металлической раме;
- исполнение Ш - оборудование смонтировано в металлическом утеплённом, не отапливаемом, защитном шкафу;
- исполнение ШУЭО - оборудование смонтировано в металлическом утеплённом защитном шкафу, с электрообогревом;
- исполнение ШУГО - оборудование смонтировано в металлическом утеплённом защитном шкафу с газовым обогревом.

Технические характеристики:

- Максимальное входное давление – 1,6 МПа (16 кгс/см²)
- Максимальный расход газа – 1600 м³/ч, при рабочих условиях.
- Примечание: По требованию заказчика могут быть изготовлены пункты для измерения объемного расхода газа до 2500 м³/ч.
- Температура окружающей среды:
- Исполнение Р и Ш : от -20 до +60°C
- Исполнение ШУЭО и ШУГО : от -40 до +60°C
- По заказу пункты могут быть оснащены приборами для измерения перепада давления на фильтре и счетчике газа с возможностью передачи данных.

Обозначение пункта	Q _{max} , м ³ /ч	Q _{min} , м ³ /ч			ДУ, мм	РУ, МПа	Масса, кг
		1:20	1:50	1:100			
ПУГ-Р-25	25	1,3	—	—	50	1,6	150
ПУГ-Р-40	40	2	0,8	—	50	1,6	150
ПУГ-Р-65	65	3,2	1,3	—	50	1,6	150
ПУГ-Р-100	100	5	2	1	50	1,6	150
ПУГ-Р-160	160	8	3	1,6	80	1,6	205
ПУГ-Р-250	250	13	5	2,5	80	1,6	220

ПУГ-Р-400	400	20	8	4	80	1,6	220
ПУГ-Ш-25	25	1,3	—	—	50	1,6	250
ПУГ-Ш-40	40	2	0,8	—	50	1,6	250
ПУГ-Ш-65	65	3,2	1,3	—	50	1,6	250
ПУГ-Ш-100	100	5	2	1	50	1,6	250
ПУГ-Ш-160	160	8	3	1,6	80	1,6	255
ПУГ-Ш-250	250	13	5	2,5	80	1,6	370
ПУГ-Ш-400	400	20	8	4	80	1,6	370
ПУГ-ШУЭО-25	25	1,3	—	—	50	1,6	270
ПУГ-ШУЭО-40	40	2	0,8	—	50	1,6	270
ПУГ-ШУЭО-65	65	3,2	1,3	—	50	1,6	270
ПУГ-ШУЭО-100	100	5	2	1	50	1,6	270
ПУГ-ШУЭО-160	160	8	3	1,6	80	1,6	375
ПУГ-ШУЭО-250	250	13	5	2,5	80	1,6	390
ПУГ-ШУЭО-400	400	20	8	4	80	1,6	390
ПУГ-ШУГО-25	25	1,3	—	—	50	1,6	280
ПУГ-ШУГО-40	40	2	0,8	—	50	1,6	280
ПУГ-ШУГО-65	65	3,2	1,3	—	50	1,6	280
ПУГ-ШУГО-100	100	5	2	1	50	1,6	280
ПУГ-ШУГО-160	160	8	3	1,6	80	1,6	395
ПУГ-ШУГО-250	250	13	5	2,5	80	1,6	410
ПУГ-ШУГО-400	400	20	8	4	80	1,6	410

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12.

единый адрес: gmi@nt-rt.ru

веб-сайт: <http://gazmash.nt-rt.ru>